



## **AKUSTISCHE und THERMISCHE ISOLATION**

**UNTER ESTRICH von de 65 mm: - 55 dB;**  
nach **der Norm, vor Ort gemessen, ISO 140-7;**  
Zertifikat PEUTZ

**UNTER LAMINAT von 8 mm: - 20 dB;**  
nach **der Norm, vor Ort gemessen, ISO 140-7;**  
Zertifikat PEUTZ

### **VORTEILE:**

- **Einfach zu verlegen**
- 100 % recycelbar
- Wasserdicht
- **Beständigkeit** gegenüber den meisten chemischen Mitteln (Lösungsmittel, Treibstoffe und Schmiermittel)
- Sehr **solide** und elastisch
- Zugfestigkeit > 0,5 N/mm<sup>2</sup> nach der Norm ISO 1798
- Dehnung vor Bruch > 40 %
- Einfach zu handhaben  
Rollen von 48 m<sup>2</sup> (1,2 m x 40 m)
- **Dünnes Produkt:** Dicke von 4 mm



**CHANTRAINE Commerciale Sàrl**  
L-9991 Weiswampach; Gruuss Strooss 30  
Luxembourg  
MwSt. -Nr. : LU18124642

**Tel : +352 269 140 68. Fax : +352 26 91 40 69**

Bank:

ING : IBAN : LU73 0141 0570 4960 0000 – BIC : CELLULL

**Mail : [office@chantraine.com](mailto:office@chantraine.com). Site Web : [www.starflex.eu](http://www.starflex.eu)**

## **AKUSTISCHE und THERMISCHE ISOLATION unter ESTRICH, LAMINAT, PARKETT sowie unter FUBBODENHEIZUNG**

Die Wärme aus der Bodenheizung wird über die gesamte Oberfläche gleichmäßig verteilt und strahlt langsam aber sicher in Richtung Wohnzimmer.

Dank dem PP-Schaum (Polypropylen) wird die Federwirkung gewährleistet. Das bedeutet, dass **StarFlex® FLOOR** immer wieder in seine ursprüngliche Form nach dem Zerkleinern zurückkehrt. Dies ist auch interessant, während der Installation.

